MAXAM Flotxtra MS961R

STARCO travaille en collaboration avec les fabricants d'équipements d'origine à travers l'Europe pour offrir des solutions de roues standards ou sur mesure de grande qualité, qui améliorent les performances des machines ou des outils agricoles. Le Maxam Flotxtra MS961R travaille dur dans les champs et très bien sur route.

Dans les champs

Protection des sols

- Préservation optimale du gazon et des cultures grâce à sa bande de roulement arrondie sur les côtés.
- Faible compactage du sol grâce aux larges sculptures et à une meilleure répartition de la pression dans l'empreinte en raison de la rigidité de la sculpture du pneumatique.

Stabilité latérale

- Excellente adhérence latérale grâce à une conception spéciale en pavés avec faces multi-orientées et d'excellentes propriétés autonettoyantes.

Sur route

Durabilité et kilométrage

- Construction tout acier extrêmement résistante à la perforation.
- Excellente performance kilométrique grâce à un caoutchouc spécial.

Sécurité

- Rétention de cailloux et de boue limitée grâce au dessin original des sculptures. Excellente stabilité directionnelle grâce à la rigidité presque continue de la nervure centrale et de la sculpture.

MAXAM

Taille	Type	LI/SS	Jante en pouce	S.W. mm.	O.D. mm.	S.L.R. mm.	R.C. mm.
600/50R22.5 IMP	TL	159 D	AG20.00×22.5	611	1172	527	3550
500/60R22.5 IMP	TL	155 D	AG16.00×22.5	503	1172	527	3550
560/60R22.5 IMP	TL	161 D	AG16.00×22.5	543	1244	560	3770
560/45R22.5 IMP	TL	152 D	AG16.00×22.5	543	1076	484	3260
710/40R22.5 IMP	TL	161 D	AG24.00×22.5	727	1140	513	3455
600/55R26.5 IMP	TL	165 D	AG20.00×26.5	611	1333	600	4040
650/55R26.5 IMP	TL	169 D	AG20.00×26.5	645	1389	625	4210
710/50R26.5 IMP	TL	170 D	AG24.00×26.5	727	1383	622	4190
800/45R26.5 IMP	TL	174 D	AG28.00×26.5	828	1393	627	4220
650/65R30.5 IMP	TL	176 D	AG20.00×30.5	645	1621	729	4910
710/50R30.5 IMP	TL	167 D	AG24.00×30.5	727	1485	668	4500
750/60R30.5 IMP	TL	181 D	AG24.00×30.5	754	1675	754	5075

À propos de la cataphorèse

Le revêtement « e-coat » est un procédé de traitement par électrodéposition, durant lequel les roues en acier sont traitées avec une couche primaire qui empêche la rouille et la corrosion tout au long de la durée de vie de la roue.

Ce procédé est respectueux de l'environnement et sert de revêtement de prévention contre la rouille. Il constitue aussi un excellent apprêt pour préparer la roue à la peinture sur mesure ultérieure.

STARCO se sert des dernières technologies de traitement de surface utilisant la nanotechnologie automobile.

STARCO est le seul fabricant de roues pressées avec une technologie d'e-revêtement.

STARCO – une société du groupe Kenda

STARCO est une entreprise pionnière dans le domaine des roues et des pneumatiques depuis plus de 55 ans. Aujourd'hui, les 550 STARCOniens forment une équipe d'excellence, étant tous animés par le désir de développer, de produire et d'offrir des solutions intelligentes de roues. La spécialité de STARCO est de proposer des systèmes de roues complets, standard et sur mesure, en petit ou gros volume, pour une vaste gamme d'applications allant de toutes petites brouettes ou remorques, à des machines agricoles ou industrielles de très grande taille.

Avec des usines de fabrication au Royaume-Uni, en Croatie et en Chine, ainsi que huit bureaux et centres de distribution à travers l'Europe, STARCO dispose d'un important réseau de distribution. STARCO est une filiale du groupe Kenda, l'un des principaux fabricants mondiaux de pneumatiques et chambres à air, avec des usines et plus de 10 000 employés dans le monde entier.

Découvrir davantage sur **starco.com**

STARCO® EST UNE MARQUE DÉPOSÉE | Copyright 2018 par STARCO - Tous droits réservés